



Accentrim™ A100 A200 A300 A400 A500

Техническая информация

Февраль 2006

Описание продукта	Продукты семейства 3M™ Accentrim™ представляют собой оптически прозрачную, не мутнеющую со временем полиэфирную пленку. Специальная технология обработки поверхности при правильном нанесении создает эффект гравированного стекла. Эти продукт имеют отличную адгезию к поверхностям большинства видов стекла.
--------------------------	---

Конструкция	Основа	Адгезив	Цвет	Оптический слой	Защитный слой
	Полиэфирная	Высокопрочный акриловый	Бесцветный	Акриловый	Обработанная силиконом полиэфирная пленка
	3M™ Accentrim™	Внешний вид	Возможная ширина		
	A100	Скошенный край		12,7; 19,0; 25,4; 425,5 мм	
	A200	V-образное углубление		12,7; 19,0; 25,4; 425,5 мм	
	A300	Полукруглый/ V-образное углубление		19,0 мм	
	A400	Полукруглый с плоским центром		19,0 мм	
	A500	Полукруглый – широкое полотно		425,5 мм	

Типичные свойства и характеристики	Приведенная ниже техническая информация является типичной и не должна использоваться в целях спецификации
---	--

	Адгезия к термополированному стеклу: Начальная 34 Н/50мм Через три дня (22°C) 49 Н/50мм	ASTM D-3330
	к прокатному стеклу Начальная 37 Н/50мм Через три дня (22°C) 51 Н/50мм	ASTM D-3330
	К закаленному стеклу Начальная 42 Н/50мм Через три дня (22°C) 54 Н/50мм	ASTM D-3330
	К зеркальному стеклу Начальная 42 Н/50мм Через три дня (22°C) 54 Н/50мм	ASTM D-3330
	К стали Начальная 37 Н/50мм Через три дня (22°C) 72 Н/50мм	ASTM D-3330
	Толщина без защитного слоя A100/A200/A300 0,23мм A400/A500 0,19мм	ASTM D-3652



Accentrim™ A100 A200 A300 A400 A500

Особенности	<ul style="list-style-type: none">Устойчив к воздействию средств для мойки окон; может быть очищен большинством средств для мойки окон с помощью мягкой, не оставляющей волокон тканиВысокая адгезия ко многим типам стеклаНе усаживается, не меняет размер и формуСтандартно намотан на пластиковый сердечник; каждый рулон упакован в пластиковый пакетПостоянно липкий клей не допускает отклеивания на краяхПостоянные свойства в течение длительного времени3M™ Accentrim™ доступен в пяти различных вариантах
Возможные применения	<ul style="list-style-type: none">Стеклопакеты для окон и дверейЗеркала и стекла в шкафах, книжных полкахРамки для фотографийКонференц-залы, холлы офисных зданий, рестораны
Информация по применению	<ul style="list-style-type: none">Наносите в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве <i>Методы нанесения продуктов 3M™ Accentrim™</i>Следует наносить на чистую поверхностьНе предназначены для использования на улицеНаносите на наиболее защищенную поверхность стекла, так как текстурированная поверхность оптической пленки может быть повреждена механическиПри использовании в стеклопакетах следует указанным, приведенным в руководстве <i>Использование Accentrim™ в стеклопакетах</i>
Температура	Accentrim™ следует наносить при комнатно температуре (15-25°C) Эксплуатация при температурах от -29 до 93°C
Хранение	Храните в оригинальной упаковке при температуре от 16 до 27°C и относительной влажности 40-50%
Срок хранения	Рекомендуется использовать в течение 24 месяцев с даты производства
Использование продукта	<p>Все приведенные к данному документу утверждения, рекомендации и техническая информация основаны на опыте и результатах тестов, которые мы считаем достоверными. Однако, на поведение продукта в каждом случае влияют многие факторы, которые не контролируются компанией 3M, в том числе условия нанесения продукта, характер, природа и продолжительность воздействия на продукт при эксплуатации изделия. Так как эти факторы знает и может контролировать только пользователь продукта, ему следует самостоятельно определить пригодность продукта в каждом случае.</p> <p>3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 3M также не несет ответственности за последствия хранения или использования продукта не в соответствии с рекомендациями 3M. Пользователь несет ответственность за принятие решения о том, подходит ли продукт 3M для его целей и способа использования. Если продукт окажется дефектным, единственной обязанностью 3M будет, по выбору 3M, замена дефектного продукта, или возмещение покупателю оплаченной им стоимости продукта. 3M не несет ответственности за возможные потери или ущерб, прямые или косвенные, возникшие в связи с использованием продукции 3M.</p>

3M Россия
Отдел промышленных клейких лент
Москва, 121614
Ул. Крылатская дом 17 стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Tel: (095) 784 7474
Fax: (095) 784 7475

